



## Standaard configuratie:

- RAL 7035 of RAL 9005
- plaatstaal
- 2 paar verschuifbare 19" verticale profielen
- deur met zwenkhevel, DIN profiel slot en 180 graden te openen
- dak en bodem voorzien van doordruk platen voor eventuele kabeldoorvoerborstelset of ventilatieunit




HE	42	27	42	42	42	48	42	42
Breedte mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Hoogte mm excl. voet (voet 16-45mm)	1978	1311	1978	1978	1978	2245	1978	1978
Diepte mm	800	800	800	800	800	800	1000	1000
Deur voorzijde	glas	glas	glas	glas	geperforeerd	glas	glas	geperforeerd
Deur achterzijde	staal	staal	staal	staal	geperforeerd	staal	staal	geperforeerd
Zijpanelen	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Frame geleverd als	demontabel	gelast	gelast	gelast	gelast	gelast	gelast	gelast
	CTR 380842210	CTR 180827210	CTR 180842210	CTR 180842211	CTR 180842440	CTR 180848210	CTR 181042210	CTR 181042440
Kabeldoorvoerborstelset	CRA 0501	CRA 0501	CRA 0501	CRA 0501	CRA 0501	CRA 0501	CRA 0501	CRA 0501
Sokkel hoekstukken incl. voor & achter plaat	CRA 0628	CRA 0628	CRA 0628	CRA 0628	CRA 0628	CRA 0628	CRA 0628	CRA 0628
Stelvoeten voor plint (4 st.)	CRA 0630	CRA 0630	CRA 0630	CRA 0630	CRA 0630	CRA 0630	CRA 0630	CRA 0630
Afdeklatten plint 100mm links & rechts	CRA 0629	CRA 0629	CRA 0629	CRA 0629	CRA 0629	CRA 0629	CRA 0634	CRA 0634
Vert. kabelmanagement 300mm Natobaan	CRA 0513	CRA 0511	CRA 0513	CRA 0513	CRA 0513	CRA 0516	CRA 0513	CRA 0513

### Opties:

Koppelsel	CRA 0627	Verticaal metalen rangeeroog 100x140mm (10 st.)	CRA 0519				
Led verlichtingsunit IR-sensor en schakelaar	KFH 9000	Verticaal metalen rangeeroog 100x100mm (10 st.)	CRA 0560				
Ventilator unit met 2 vent. en thermostaat	CRA 0632	CRA 0632	CRA 0632	CRA 0632	CRA 0632	CRA 0640	CRA 0640
Ventilator unit met 4 vent. en thermostaat	CRA 0633	CRA 0633	CRA 0633	CRA 0633	CRA 0633	CRA 0641	CRA 0641
19" aluminium PDU 9-voudige Schuko 16A 3m	APS 4001	19" aluminium PDU 8-voudige Schuko 10A 3m C14 rood	APS 4070				
Kooimoeren M5 (20 st.)	NXA 06341	Kooimoeren M6 (20 st.)	NXA 06331				
Sierschroef met zwarte rozetring M5 (20 st.)	NXA 06310	Sierschroef met zwarte rozetring M6 (20 st.)	NXA 06320				
Kooimoeren M5 (100 st.)	NXA 06340	Kooimoeren M6 (100 st.)	NXA 06330				
Sierschroef met zwarte rozetring M5 (100 st.)	NXA 06311	Sierschroef met zwarte rozetring M6 (100 st.)	NXA 06321				

## Standaard configuratie:

- RAL 7035 of RAL 9005
- plaatstaal
- 2 paar verschuifbare 19" verticale profielen
- deur met zwenkhevel, DIN profiel slot en 180 graden te openen
- dak en bodem voorzien van doordruk platen voor eventuele kabeldoorvoerborstelset of ventilatieunit



HE	42	42	42
Breedte mm	800	800	800
Hoogte mm excl. voet (voet 16-45mm)	1978	1978	1978
Diepte mm	1000	1000	1200
Deur voorzijde	geperforeerd	geperforeerd	geperforeerd
Deur achterzijde	geperforeerd	geperforeerd	geperforeerd
Zijpanelen	✓	✗	✓
Frame geleverd als	gelast	gelast	gelast
	CTR 281042440	CTR 281042441	CTR 281242440
Kabeldoorvoerborstelset	CRA 0501	CRA 0501	CRA 0501
Sokkel hoekstukken incl. voor & achter plaat	CRA 0628	CRA 0628	CRA 0628
Stelvoeten voor plint (4 st.)	CRA 0630	CRA 0630	CRA 0630
Afdekplaten plint 100mm links & rechts	CRA 0634	CRA 0634	CRA 0637
Vert. kabelmanagement 300mm Natobaan	CRA 0513	CRA 0513	CRA 0513

### Opties:

Koppelset	CRA 0627	Verticaal metalen rangeeroog 100x140mm (10 st.)	CRA 0519
Led verlichtingsunit IR-sensor en schakelaar	KFH 9000	Verticaal metalen rangeeroog 100x100mm (10 st.)	CRA 0560
19" aluminium PDU 9-voudige Schuko 16A 3m	APS 4001	19" aluminium PDU 8-voudige Schuko 10A 3m C14 rood	APS 4070
Kooimoeren M5 (20 st.)	NXA 06341	Kooimoeren M6 (20 st.)	NXA 06331
Sierschroef met zwarte rozetring M5 (20 st.)	NXA 06310	Sierschroef met zwarte rozetring M6 (20 st.)	NXA 06320
Kooimoeren M5 (100 st.)	NXA 06340	Kooimoeren M6 (100 st.)	NXA 06330
Sierschroef met zwarte rozetring M5 (100 st.)	NXA 06311	Sierschroef met zwarte rozetring M6 (100 st.)	NXA 06321